

Sonda RADIACIÓN



- Mide la radiación solar para optimar la instalación de las placas solares. W/m²
- IP65

Sonda Radiación

5.867

Respuesta

W/m ²	100	200	300	400	500	600	700	800
μA	220	450	650	825	1.125	1.300	1.550	1.750

Sonda Remota

Respuesta regleta PTC2000

Energy Control

°C	-20	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90	+100	+110	+120
Ω	1367	1495	1630	1772	1922	2080	2245	2417	2597	2785	2979	3182	3392	3607	3817

Respuesta regleta PT 1000

°C	-20	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90	+100	+110	+120
Ω	921	961	1000	1039	1078	1117	1155	1194	1232	1271	1309	1347	1385	1423	1461



Instalado junto al allegro 576, 454, 453 le permite regular la temperatura ambiente de una sala mediante la función termostato ambiente o utilizarlo como mando remoto de una sonda independiente gestionada desde el control sin necesidad de entrar en la programación del control.

- Rango de lectura: -20°C a +70°C
- Escala de regulación: 6°C a 30°C
- IP20
- Medidas: 76 x 76 x 30 mm. Incluye marco caja Ø60

Moderato SR

5.884

IP 20. Rango: 6°C a + 30°C